



# Супер-клей 237.0

## Область применения

- Склеивание бумаги, картона, текстиля, стекла, фарфора, древесины, кожи между собой и друг с другом, а также приклеивание этих материалов на металлы и синтетические материалы

## Преимущества

- Используется в разных областях
- Хорошая начальная прочность

## Свойства клеевого соединения

- Высокая прочность соединения при наличии мягко-эластичной клеевой фуги
- Температуростойкость от -40° С до +70° С, в зависимости от объекта
- Хорошая устойчивость против старения
- Нет тенденции к охрупчиванию

## Свойства клея

<b>Основа:</b>	искусственная смола
<b>Растворитель:</b>	органический растворитель
<b>Плотность:</b>	ок. 0,93 г/куб.см
<b>Цвет:</b>	прозрачный
<b>Вязкость Нааке VT 500:</b>	<b>5.500 +/- 1.000 мПа.с</b>
<b>Консистенция:</b>	наносится полосами
<b>Время открытой выдержки:</b>	1-3 минуты
<b>Очиститель:</b>	КЛЕЙБЕРИТ Очиститель С 820.0
<b>Маркировка:</b>	подлежит маркировке согласно Памятке по транспортировке оп грузов, легковоспламеняемый, класс опасности А1 (см.Пае безопасности)

## Способы нанесения

- Кистью
- Зубчатым шпателем

## Нанесение

Склеиваемые материалы должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

**Расход:** 150-250 г/м<sup>2</sup> на каждую сторону склеиваемой поверхности.

При склеивании небольших поверхностей достаточно одностороннего нанесения клея. Для больших поверхностей рекомендуется двустороннее нанесение клея, перед склеиванием осуществить обдув клеевой пленки. Окончательная прочность достигается через 24 часа.

## Очистка

Рабочие аппараты можно очищать КЛЕЙБЕРИТ Очистителем + Разбавителем С 820.0.

## Упаковка

**КЛЕЙБЕРИТ Супер-клей 237.0:**

Коробка - 150 тюбиков по 50 г нетто

Жестяное ведро 26 кг нетто

**KLEIBERIT**<sup>®</sup>

KLEBSTOFFE • ADHESIVES

## Супер-клей 237.0

### **КЛЕЙБЕРИТ Очиститель С 820.0:**

Жестяная канистра      4,5 кг нетто

Жестяная канистра      24 кг нетто

### **Хранение**

КЛЕЙБЕРИТ Супер-Клей 237.0 в оригинальной закрытой упаковке при температуре 20 град.С хранится ок. 1 года. Перед применением перемешать.

### **Сервис**

Наша техническая консультационная служба всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не являются гарантией в соответствии с положением Федерального суда Германии. Проконтролируйте сами, подходит ли наша продукция для Ваших целей. Фирма Клебхеми не берет на себя ответственность за несоответствующее нормам применение нашей продукции. Ссылка на нашу бесплатную консультационную службу не действительна.